

Ενότητα 1: Προσδιορισμός της ουσίας/του μείγματος και της εταιρείας

1.1. Αναγνωριστικό προϊόντος

Ονομασία προϊόντος: BUDESIN SPRAY OFF QF

1.2. Σχετικές προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Χρήση του προϊόντος: Απολυμαντικά για επαγγελματική χρήση

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή που παρέχει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Διεύθυνση : 1ο Χιλ. Χερσονήσου – Καστελίου

Τηλ : +30 28970 22974 +30 6944 519955 Email :

info@idealcleaning.gr



1.4. Αριθμός έκτακτης ανάγκης : 166

Ενότητα 2: Προσδιορισμός κινδύνων

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση (CLP): Flam. Λιθ. 3: H226; Ερεθισμός των ματιών. **2: H3191) Κύριες επιβλαβείς επιδράσεις:**

Εύφλεκτο υγρό και ατμός. Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης

Στοιχεία σήμανσης:

Προειδοποιήσεις κινδύνου: H226: Εύφλεκτα υγρά και ατμοί.

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Εικονογράμματα κινδύνου: GHS02: Φλόγα

GHS07: Θαυμαστικό



Λέξεις σήμανσης: Προειδοποίηση

Οδηγίες ασφαλείας: P210: Θερμότητας, θερμών επιφανειών, σπινθήρων, ανοικτών φλογών και άλλων

Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε πυροσβεστικά μέσα εκτός από νερό για την κατάσβεση.

P280: Φοράτε μέσα προστασίας των ματιών.

[Συνέχεια]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BUDESIN SPRAY OFF QF

Σελίδα:2

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Τρίψτε απαλά για αρκετά λεπτά
Ξεπλύνετε με νερό. Εάν είναι δυνατόν, αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Συνεχίστε το
ξέπλυμα.

P337+P313: Εάν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει: Ζητήστε ιατρική συμβουλή/ προσοχή.

P403: Διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος.

P235: Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

P501: Απορρίψτε το περιεχόμενο στην απόρριψη προβληματικών απορριμμάτων.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Άλλοι κίνδυνοι: Κατά τη χρήση, ενδέχεται να σχηματιστεί εύφλεκτο/εκρηκτικό μείγμα ατμών/αέρα.

PBT: Η ουσία αυτή δεν προσδιορίζεται ως ουσία PBT/vPvB

Ενότητα 3: Σύνθεση/πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Επικίνδυνα συστατικά:

ΑΙΘΑΝΟΛΗ - Καταχωρημένο No REACH: 01-2119457610-43-0000

EINECS	CAS	SCL	Ταξινόμηση (CLP)	Τοις εκατό
200-578-6	64-17-5	-	Flam. Liq. 2: H225	25-<50%

PROPAN-1-OL - Αριθμός μητρώου REACH: 01-2119486761-29-0000

200-746-9	71-23-8	-	Flam. Liq. 2: H225; Eye Dam. 1: H318; STOT SE 3: H336	5-<10%
-----------	---------	---	--	--------

Ενότητα 4: Μέτρα Πρώτων Βοηθειών

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπουνί.

Οπτική επαφή: Ξεπλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά.

Καταποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό.

Εισπνοη: Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα σε περίπτωση τυχαίας εισπνοής αναθυμιάσεων.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, τόσο οξείες όσο και μεταγενέστερες

Επαφή με το δέρμα: Πιθανός ερεθισμός και ερυθρότητα στην περιοχή επαφής.

Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να ευφανιστεί πιθανός πόνος και ερυθρότητα. Μπορεί να προκαλέσει υπερβολική
δακρύρροια αιτία.

Η όραση μπορεί να είναι θολωμένη.

Κατάποση: Πιθανός πόνος και φλεγμονή του στόματος και του λαιμού.

Εισπνοη: Πιθανό ερέθισμα βήχα με σφίξιμο στο στήθος. Η έκθεση μπορεί να προκαλέσει βήχα ή συριγμό

Καθυστερημένες επιπτώσεις: Αναμένονται άμεσες επιπτώσεις μετά από παρατεταμένη έκθεση.

[Συνέχεια]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BUDESIN SPRAY OFF QF

Σελίδα: 3

4.3. Ενδείξεις άμεσης ιατρικής φροντίδας ή ειδικής θεραπείας

Άμεση / ειδική θεραπεία: Άνευ αντικειμένου.

Ενότητα 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

5.1. Διαλύτες

Πυροσβεστικά μέσα: Αφρός ανθεκτικός στην αλκοόλη. Ψεκασμός νερού. Διοξειδίο του άνθρακα. Σκόνη κατάσβεσης Δοχείο που ψύχεται με ψεκασμό νερού.

5. 2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Κίνδυνος έκθεσης: Εύφλεκτο. Απελευθερώνει τοξικά αέρια/αναθυμιάσεις όταν καίγεται. Μορφές εκρηκτικές
Μείγματα ατμού-αέρα.

5.3. Συμβουλές για την πυρόσβεση

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός: Χρησιμοποιήστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. **Για την πρόληψη των ματιών**
Επαφή με το δέρμα :Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό.

Ενότητα 6: Μέτρα για τυχαία έκλυση

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Μέτρα ατομικής προστασίας: Για τα μέσα ατομικής προστασίας, βλέπε τμήμα 8. Αφαιρέστε όλες τις πηγές ανάφλεξης.

6. 2. Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Μην απορρίπτετε το προϊόν σε αποχετεύσεις ή υδάτινους αποδέκτες. Περιορίστε τις διαρροές.

6.3. Μέθοδοι και υλικά συγκράτησης και καθαρισμού

Μέθοδοι καθαρισμού: Απορροφήστε με ξηρό χώμα ή με άμμο. Σε κλειστό και
κατάλληλα επισημασμένο δοχείο διάσωσης για σωστή απόρριψη και
φόρτωση εκ νέου. Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό που δεν προκαλεί σπινθήρες κατά τον καθαρισμό.

6.4. Παραπομπή σε άλλες ενότητες

Παραπομπή σε άλλες ενότητες: Δείτε την Ενότητα 8 του Φύλλου Δεδομένων Ασφαλείας. Δείτε την Ενότητα 13 του Φύλλου
Δεδομένων
Ασφαλείας.

Ενότητα 7: Χειρισμός και αποθήκευση

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Συμβουλές στον εαυτό σας. Χειρισμός: Αποφύγετε την άμεση επαφή με την ουσία. Εξασφαλίστε επαρκή
αερισμό. Αποφύγετε το σχηματισμό και τη διασπορά ομίχλης στον αέρα. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Μόνο χωρίς
σπινθήρες Χρησιμοποιήστε εργαλεία.

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Αποθήκευση:Αποθηκεύστε δροσερό και καλά αεριζόμενο. Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό. Από πηγές ανάφλεξης
Κρατήθηκε μακριά. Σχηματισμός ηλεκτροστατικών φορτίων σε άμεση
αποφυγή. Κατηγορία αποθήκευσης: 3 (εύφλεκτα υγρά)
Κατάλληλη συσκευασία: Διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.

[Συνέχεια]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BUDESIN SPRAY OFF QF

Σελίδα: 4

7.3. Ειδικές Τελικές Χρήσεις

Ειδικές Τελικές Χρήσεις: GISCODE για προϊόντα καθαρισμού και φροντίδας: GDO

Ενότητα 8: Έλεγχος και παρακολούθηση έκθεσης/Μέσα ατομικής προστασίας

8.1. Παράμετροι για παρακολούθηση

Όρια έκθεσης: Δεν είναι διαθέσιμο.

*DNEL/PNEC

Επικίνδυνα συστατικά:

ΑΙΘΑΝΟΛ

Είδος	Έκθεση	Τιμή	Πληθυσμός	Επίδραση
DNEL	Δερματικό (επαναλαμβανόμενη Διαχείριση)	343 mg/kg	Εργαζομένων	Συστημικό
DNEL	Εισπνοή	1900 mg/m ³	Εργαζομένων	Τοπικό
DNEL	Εισπνοή (επαναλαμβανόμενη Διαχείριση)	950 mg/m ³	Εργαζομένων	Συστημικό
PNEC	Γλυκό νερό	0,96 mg/l	-	-
PNEC	Θαλασσινό νερό	0,79 mg/l	-	-

ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ-1

Είδος	Έκθεση	Τιμή	Πληθυσμός	Επίδραση
DNEL	Εισπνοή	1,723 mg/m ³	Εργαζομένων	Συστημικό
DNEL	Δερματικό (επαναλαμβανόμενη Διαχείριση)	136 mg/kg	Εργαζομένων	Συστημικό
DNEL	Εισπνοή (επαναλαμβανόμενη Διαχείριση)	268 mg/m ³	Εργαζομένων	Συστημικό
PNEC	Γλυκό νερό	10 mg/l	-	-
PNEC	Θαλασσινό νερό	1 mg/l	-	-
PNEC	Μικροοργανισμοί σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων	96 mg/l	-	-
PNEC	Έδαφος (γεωργικό)	2,2mg/kg	-	-

8.2. Περιορισμός και παρακολούθηση της έκθεσης

Τεχνικά μέτρα: Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό.

Αναπνευστική προστασία: Δεν απαιτείται αναπνευστική προστασία.

Προστασία χεριών: Άνευ αντικειμένου.

Αναπνευστική προστασία: Προστατευτικά γυαλιά.

Προστασία χεριών: Άνευ αντικειμένου.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Δεν υπάρχει ειδική απαίτηση.

Ενότητα 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

[Συνέχεια]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BUDESIN SPRAY OFF QF

Σελίδα:5

9.1. Πληροφορίες για βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Μορφή: Υγρό

Χρώμα: Άχρωμο

Οσμή: Χαρακτηριστική οσμή

Ρυθμός εξάτμισης: Μη διαθέσιμο.

Οξειδωτικό: Μη οξειδωτικό (σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΕ)

Διαλυτότητα στο νερό: Αναμίξιμο

Ιξώδες: Μη ιξώδες

Σημείο βρασμού / εύρος °C: 97

Όρια έκρηξης %: χαμηλότερα: 2.5 Vol.-%

obere: 13.5 Vol.-%

Σημείο ανάφλεξης °C: 23.5

vert. συντελεστής: n-οκτανόλη/νερό: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Θερμοκρασία ανάφλεξης °C: Δεν διατίθεται.

Πίεση ατμών: 57.26 hPa (19.6 °C)

Σχετική πυκνότητα: 0.9-1 g/cm³

pH: Nicht verfügbar.

VOC g/l: 48,74 %

9.2. Άλλες πληροφορίεςDE

Πρόσθετες πληροφορίες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Ενότητα 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Δραστικότητα: Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης.

10.2. Χημική Σταθερότητα

Σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες. Σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Επικίνδυνες αντιδράσεις: Δεν εμφανίζονται επικίνδυνες αντιδράσεις υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης

Παρουσιάζεται έκθεση σε συνθήκες ή υλικά που αναφέρονται παρακάτω

θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε αποσύνθεση.

10. 4. Συνθήκες προς αποφυγή

Συνθήκες προς αποφυγή: Θερμότητα. Καυτές επιφάνειες. Πηγές ανάφλεξης. Φλόγες.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Ουσίες προς αποφυγή: Δεν είναι διαθέσιμες.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Εκπέμπει τοξικά αέρια/αναθυμιάσεις κατά την καύση.

Ενότητα 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

[Συνέχεια]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BUDESIN SPRAY OFF QF

Σελίδα: 6

Επικίνδυνα συστατικά:

ΑΙΘΑΝΟΛ

IVN	RAT	LD50	1440	mg/kg
ORL	MUS	LD50	3450	mg/kg
ORL	RAT	LD50	7060	mg/kg

ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ-1

IVN	RAT	LD50	590	mg/kg
ORL	MUS	LD50	6800	mg/kg
ORL	RAT	LD50	1870	mg/kg

Τιμές τοξικότητας: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Συμπτώματα / οδοί έκθεσης

Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να υπάρχει ερεθισμός και ερυθρότητα στο σημείο της επαφής.

Επαφή με τα μάτια: Πιθανός πόνος και ερυθρότητα. Μπορεί να υπάρχει υπερβολική δακρύρροια
αιτία. Η όραση μπορεί να είναι θολωμένη.

Κατάποση: Πιθανός πόνος και ερυθρότητα του στόματος και του λαιμού.

Εισπνοή: Πιθανός ερεθισμός του λαιμού με σφίξιμο στο στήθος. Η έκθεση μπορεί να προκαλέσει βήχα ή συριγμό
αιτία.

Καθυστερημένες επιδράσεις: Αναμένονται άμεσες επιδράσεις μετά από παρατεταμένη έκθεση.

Ενότητα 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Τιμές οικοτοξικότητας: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Δεν είναι διαθέσιμο.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Κινητικότητα: Μη διαθέσιμο.

12.5. Αποτελέσματα αξιολόγησης PBT και vPvB

PBT Ταυτοποίηση: Αυτή η ουσία δεν προσδιορίζεται ως ουσία PBT/vPvB

12.6. Άλλες επιβλαβείς επιπτώσεις

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες: Χαμηλή οικοτοξικότητα.

Ενότητα 13: Στοιχεία διάθεσης

[Συνέχεια]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BUDESIN SPRAY OFF QF

Σελίδα: 7

13. 1. Διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων

Διαδικασία διάθεσης : Μεταφέρετε σε κατάλληλο δοχείο για απόρριψη από ειδικούς

Ζητήστε από την εταιρεία απόρριψης να το παραλάβει.

Διάθεση συσκευασίας : Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μετά την απολύμανση.

Παρατήρηση: Εφιστάται η προσοχή του χρήστη στο γεγονός ότι πρόσθετες συμπληρωματικές τοπικές ή ενδέχεται να υπάρχουν εθνικοί κανονισμοί για τη διάθεση.

Ενότητα 14: Πληροφορίες μεταφοράς

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

Αριθμός ΟΗΕ: UN1987

14. 2. Ονομασία αποστολής των Ηνωμένων Εθνών

Corr. Περιγραφή. της περιουσίας : ΑΛΚΟΟΛΕΣ, Ν. Ο. Σ. (Αιθανόλη, 1-προπανόλη)

LQ: 5I

14. 3. Κατηγορίες κινδύνου μεταφοράς

Κατηγορία μεταφοράς: 3

14.4. Ομάδα συσκευασίας:

Ομάδα συσκευασίας: III

14. 5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Επικίνδυνο για το περιβάλλον :Όχι

Θαλάσσιος ρύπος:Όχι

14. 6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Ιδιαίτερες προφυλάξεις: Δεν υπάρχουν ειδικές προφυλάξεις.

Κωδικός σήραγγας:D/E

Κατηγορίες μεταφορών:3

Ενότητα 15: Νομικές διατάξεις

15.1. Ειδικοί κανονισμοί/νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον

***WGK:** 1 Ταξινόμηση σύμφωνα με το AwSV

15. 2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας : Ο προμηθευτής δεν έχει προσδιορίσει καμία χημική πληροφορία για την ουσία ή το μείγμα
Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση ασφάλειας.

Ενότητα 16: Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες: Συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) συμπεριλαμβανομένου
Τροποποιητικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/830

* υποδηλώνει κείμενο στο SDS που έχει αλλάξει από την τελευταία αναθεώρηση.

Πηγές: Δελτία δεδομένων ασφαλείας από τους δευτερεύοντες προμηθευτές

[Συνέχεια]

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BUDESIN SPRAY OFF QF

Σελίδα: 8

Ταξινόμηση των μειγμάτων και χρησιμοποιούμενη μέθοδος αξιολόγησης σύμφωνα με

Άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]:

Αναφλεξιμότητα: δεδομένα φυσικών δοκιμών (σημείο ανάφλεξης-σημείο βρασμού) Eye Dam. /Eye

Irrit. : Δεδομένα δοκιμής

Προτάσεις από τις Ενότητες 2 και 3: H225: Πολύ εύφλεκτο υγρό και ατμός.

H226: Εύφλεκτο υγρό και ατμός.

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H319: Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών.

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

Αποποίηση ευθυνών: Οι παραπάνω πληροφορίες είναι σωστές εξ όσων γνωρίζουμε. Η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από το χειρισμό ή την επαφή με το παραπάνω προϊόν
ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου.

