

## ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΣ

### PICCOMAT FS

Tensidfreier Automatenreiniger für Feinsteinzeug



Αρ. 90.121.932 10 l can Art Αρ.  
90.121.933 μπουκάλια 6 x 1 λίτρο

- Ισχυρά αλκαλικό ειδικό καθαριστικό για όλες τις σκληρές, λεπτά τραχιές και μικροπορώδεις επιφάνειες
- Η γρήγορη συμπλοκοποίηση των σωματιδίων βρωμιάς έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετική απόδοση καθαρισμού
- το προϊόν είναι άριστα κατάλληλο τόσο για μηχανικές όσο και για χειροκίνητες διαδικασίες καθαρισμού
- Η επίμονη βρωμιά αφαιρείται επιμελώς από τους πόρους της επιφάνειας μετά από σύντομο χρόνο έκθεσης
- Χωρίς επιφανειοδραστική ουσία – λιγότερη ρύπανση

Διεύθυνση :

1ο Χιλ. Χερσονήσου – Καστελίου

Τηλ :

+30 28970 22974 +30 6944 519955

Email : info@idealcleaning.gr

**ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Αλκαλικές και αδιάβροχες λείες, τραχιές, λεπτά τραχιές ή μικροπορώδεις επιφάνειες όπως π.χ. Β. Σκληρά τούβλα, λεπτά κεραμίδια, πλακάκια ασφαλείας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλο και για βασικό καθαρισμό πολύ λερωμένων δαπέδων από σκουρόδεμα. Οι παρακείμενες επιφάνειες δαπέδου από λινέλαιο ή καουτσούκ πρέπει να προστατεύονται! **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δεν είναι κατάλληλο για δάπεδα από ασβεστολιθικά φυσικά και τεχνητά πέτρινα όπως π.χ. Β. μάρμαρο και τεράτσο! Δεν είναι κατάλληλο για αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου. Δείτε τον πίνακα συστάσεων εφαρμογής.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ:** Μηχάνημα: Ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του μηχανήματος, χρησιμοποιήστε αραιωμένο έως 1%. Υποβολή διαδρομής σε περίπτωση μεγάλης βρωμιάς. Η απόδοση καθαρισμού μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με τη χρήση συντονισμένων μαξιλαιών καθαρισμού. Εγχειρίδιο: Ανάλογα με το βαθμό λερώματος 10-20 ml/8 l νερό. εργαστείτε στη διαδικασία σκουπίσματος 2 σταδίων. Βασικός καθαρισμός: Αραιώστε 1:5 έως 1:20 με κρύο νερό. Απλώστε στο πάτωμα, αφήστε να δράσει για 15 λεπτά, περιποιηθείτε την επιφάνεια με ένα κατάλληλο επίθεμα.

Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συμβατότητα του υλικού σε μια δυσδιάκριτη περιοχή. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για ακατάλληλη χρήση και τη ζημιά που προκύπτει.

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Εμφάνιση: ..... διαυγές υγρό

Οσμή: ..... ουδέτερος

Ιξώδες: ..... αραιό υγρό

Πυκνότητα: ..... 1240 g/l

Τιμή pH στο συμπύκνωμα: ..... 14

#### ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

Λιγότερο από 5%: ..... Πολυκαρβοξυλικά, φωσφορικά

Giscode: ..... GU O

Διάρκεια ζωής: ..... στο πρωτότυπο δοχείο τουλάχιστον 1 έτους

#### ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:



**Κίνδυνος**

Περιέχει υδροξείδιο του νατρίου, υδροξείδιο του καλίου  
Δηλώσεις επικινδυνότητας: H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.  
Δηλώσεις προφύλαξης: P280: Φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα προστασίας ματιών. P303+361+353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή στα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/ντους. P305+351+338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν είναι δυνατόν, αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Συνεχίστε το ξεπλυσμα. P301+330+331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. P309+311: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό/ιατρό. P405: Αποθηκεύεται κλειδωμένο.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Αριθμός UN: 1824 / Ονομασία: Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου / Κατηγορία: 8 / Ομάδα συσκευασίας: II / ADR

#### KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10  
D-32120 Hiddenhausen  
Fon +49 (0) 5223 9970-40  
Fax +49 (0) 5223 9970-195  
info@kleen-purgatis.de  
[www.kleen-purgatis.de](http://www.kleen-purgatis.de)

Ein Unternehmen der  
**BUDICH GRUPPE**

Vertrieb International:

**KLEEN PURGATIS International AG**

Firststrasse 30A  
CH-8835 Feusisberg  
Fon +41 (0) 44 515 35 60  
Fax +41 (0) 44 515 35 69  
info@kleen-purgatis.ch

[www.kleen-purgatis.com](http://www.kleen-purgatis.com)