

## PRIMER/ΕΜΠΟΤΙΣΤΗ

### POLYMER-GRUNDIERER



#### Άρθ.-Αρ. 90.162.902 10-I-Κάνιστερ

• εξαιρετική πρόσφυση στις στρώσεις φθοράς • πολύ καλή ομοιογενής ροή • μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε αδιάβροχα, τραχιά και παλαιωμένα καλύμματα όπως λινέλαιο, PVC, καουτσούκ

**ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Για όλα τα αδιάβροχα, παλιά/κατεστραμμένα καλύμματα, π.χ. Π.χ. δάπεδα από καουτσούκ, PVC, λινέλαιο, ανοιχτή φυσική πέτρα, τσιμέντο και συνθετική ρητίνη.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

Χρησιμοποιείτε αστάρι πολυμερούς μόνο σε καλά καθαρισμένες επιφάνειες. Αφού στεγνώσει η πρώτη στρώση και η επιφάνεια έχει στεγνώσει, λειάνετε το λινέλαιο εάν χρειάζεται χρησιμοποιώντας μια μηχανή ενός δίσκου και ένα κατάλληλο μαξιλαράκι. Απενεργοποιήστε ή μειώστε τις πηγές θερμότητας. Πρέπει να εξασφαλίζεται καλός αερισμός. Κατανάλωση προϊόντος περίπου. 12,5-25 ml/m<sup>2</sup> ανά εφαρμογή. Ως τελική επίστρωση προτείνουμε: Trigomat, Bigomat, Monomat, Super Lastic Metallic ή πλήρη φροντίδα. Μην χρησιμοποιείτε σε τύπους επικαλύψεων με διαφανές προστατευτικό στρώμα PU από το εργοστάσιο. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει δεκτή για ακατάλληλη χρήση και επακόλουθη ζημιά. Προστατέψτε από τον παγετό!

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Εμφάνιση:

..... γαλακτώδες λευκό υγρό  
Οσμή: ..... ευχάριστα φρέσκο  
Ιξώδες: ..... λεπτό Πυκνότητα:  
..... 1020 g/l τιμή pH στο  
συμπύκνωμα: ..... 9

**ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:** Λιγότερο από 5%: ..... ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες Περιέχει: ..... συντηρητικό Giscode:  
..... GE 20 Διάρκεια ζωής: ..... στο αρχικό δοχείο τουλάχιστον 1 έτος, προστατεύεται από τον παγετό και τη ζέση

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:** ..... δεν ισχύει Το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο παρασκευάσμα σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ/Διάταγμα για τις επικίνδυνες ουσίες.

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.  
Χερσονήσου – Καστελίου  
Τηλ : +30 28970 22974 +30  
6944 519955 Email :  
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα