

Πληροφορίες προϊόντος

TRIGOMAT® BRILLANT



Υγρό συμπύκνωμα για προστασία επιφανειών



- Εξαιρετικά ανθεκτικό, υψηλής απόδοσης διασπορά για περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία ·
- Εφαρμόζεται γενικά σε σφραγισμένες και πορώδεις επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων στεγανωτικών πετρών και παρκέ ·
- Εξαιρετική αντοχή σε ουδέτερα, χωρίς αλκοόλη απολυμαντικά

Περιγραφή προϊόντος Το TRIGOMAT BRILLANT είναι μια γυαλιστερή διασπορά υψηλής αντοχής, χωρίς άλατα μετάλλων για την επίστρωση αδιάβροχων δαπέδων σε επαγγελματικούς χώρους εφαρμογής. Το προϊόν δημιουργεί ένα σκληρό, γυαλιστερό, αντιολισθητικό προστατευτικό φιλμ με πολύ καλή αντοχή σε ουδέτερα απολυμαντικά χωρίς αλκοόλη. Η διασπορά πολυμερούς είναι εύκολη στην εφαρμογή, στεγνώνει ομοιόμορφα και είναι κατάλληλη για χρήση υψηλής ταχύτητας. Χάρη στην υψηλή αντοχή και την ευκολία φροντίδας, το TRIGOMAT BRILLANT είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για νοσοκομειακούς χώρους, οίκους ευγηρίας, δημόσιους οργανισμούς και όλα τα περιβάλλοντα όπου η υγιεινή, η εμφάνιση και η μακροχρόνια προστασία του δαπέδου είναι εξίσου σημαντικές.

Πεδίο εφαρμογής

Για την επίστρωση αδιάβροχων δαπέδων με κλειστές ή πορώδεις επιφάνειες.

Εφαρμογή Χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά καθαρισμένες, εξουδετερωμένες και στεγνές επιφάνειες (σύσταση: SOLEX ή POWER STRIP NEUTRA). Για πορώδεις επιφάνειες (π.χ. λινέλαιο), εφαρμόστε την πρώτη στρώση ως συγκολλητικό στρώμα. Στη συνέχεια, εφαρμόστε 1-3 λεπτές στρώσεις. Αφήστε κάθε στρώση να στεγνώσει τελείως (κατανάλωση ανάλογα με την επένδυση δαπέδου: περίπου 12,5–25 ml/m²). Μπορεί να περπατηθεί μετά από περ. 2 ώρες. Η μεμβράνη περιποίησης μπορεί να γυαλιστεί με μηχανή σε υψηλή στίλπνότητα. Για ανακαίνιση επιφανειών, δουλέψτε με ένα αραιωμένο διάλυμα εφαρμογής 1:10 έως 1:1.

Οδηγίες εφαρμογής Απενεργοποιήστε πηγές θερμότητας. Να μη χρησιμοποιείται σε υποστρώματα που είναι ευαίσθητα στον παγετό. Μην αναμιγνύετε το προϊόν με άλλες επικαλύψεις. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Η σωστή δοσολογία εξοικονομεί κόστος και προστατεύει το περιβάλλον. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει δεκτή για ακατάλληλη χρήση και οποιαδήποτε προκύπτουσα ζημία. Αποθήκευση: μόνο στο αρχικό σφραγισμένο δοχείο, σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος προστατευμένο από το ηλιακό φως. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5°C έως 40°C

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.
Χερσονήσου –
Καστελίου Τηλ : +30
28970 22974 +30 6944
519955 Email :
info@idealcleaning.gr


Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα

Πληροφορίες προϊόντος

TRIGOMAT BRILLANT

Υγρό συμπύκνωμα για προστασία επιφανειών

Δοσολογία



100 % (conc.)

Συμβατότητα υλικών

Για όλα τα αδιάβροχα δάπεδα, όπως PVC, λινόλαιο, παρκέ και ελαστικό. Ακατάλληλο για ασφράγιστο ξύλο.

Συστατικά < 5%: ανιονικά τασιενεργά Περιέχει:
συντηρητικά βενζοθειαζολιόνη, αρώματα Giscodex
GE 10

Τεχνικά στοιχεία

Τιμή pH σε συμπύκνωμα:9 Μορφή:
.....υγρό Όψη:
.....γαλακτώδη Οσμή:
.....φρέσκο
Πυκνότητα:1020
g/l Διάρκεια ζωής:
.....24 μήνες Διάρκεια
ζωής μετά το άνοιγμα:3 μήνες

Κατάσταση προϊόντος / Επισήμανση Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό EC 648/2004 για τα απορρυπαντικά της ΕΕ. Δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ. Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνη ουσία σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ/Νόμο περί επικίνδυνων ουσιών. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.)

Μονάδες πωλήσεων

Άρθ.-Αρ. 90.162.881 5 l Canister
Art.-Nr. 90.162.882 Δοχείο 10
λίτρων

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.
Χερσονήσου –
Καστελίου Τηλ : +30
28970 22974 +30 6944
519955 Email :
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα