

Πληροφορίες προϊόντος

AGIL



Υγρό συμπύκνωμα για βασικό καθαρισμό



- Ισχυρή φόρμουλα με υψηλή απόδοση διαβροχής και γαλακτωματοποίησης που διαλύει προστατευτικές μεμβράνες, πολυμερή πολλαπλών στρώσεων και κεριά
- Εξαιρετική καθαριστική δράση έναντι λαδιού, λίπους και βιομηχανικών ρύπων
- Εφαρμόζεται γενικά σε χειρωνακτικές και μηχανικές διεργασίες

Περιγραφή προϊόντος Το AGIL είναι ένα ισχυρό, αλκαλικό βασικό καθαριστικό για την αφαίρεση πολυμερών επιστρώσεων από πολυμερές και κεριού καθώς και για την έντονη πρόσφυση των ρύπων. Ο συνδυασμός αλκαλικών ενεργών συστατικών, διαβρεκτικών παραγόντων και γαλακτωματοποιητών διαλύει αξιόπιστα ακόμη και επίμονες βρωμιές και μεμβράνες περιποίησης και επιτρέπει τον βασικό καθαρισμό βαθιάς δράσης. Το AGIL είναι ιδανικό για βασικές διαδικασίες καθαρισμού που βασίζονται σε μηχανήματα και εξασφαλίζει σταθερά αποτελέσματα καθαρισμού με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας διαδικασίας. Ιδανικό για επαγγελματίες χρήστες στον καθαρισμό κτιρίων, στη συντήρηση ακινήτων, στη βιομηχανία και στον ξενοδοχειακό τομέα.



Πεδίο εφαρμογής Για χειροκίνητο και μηχανικό βαθύ καθαρισμό και επίστρωση όλων των δαπέδων ανθεκτικών στα αλκάλια.

Εφαρμογή Παρασκευάστε το AGIL σύμφωνα με τη συνιστώμενη δοσολογία. Εφαρμόστε το διάλυμα χειροκίνητα ή μηχανικά στην επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε, αφήστε το να δράσει (10-15 λεπτά) και δουλέψτε με μια κατάλληλη συσκευή. Αφαιρέστε το βρώμικο νερό μετά τη χρήση. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό.

Οδηγίες εφαρμογής

Ελέγξτε τη συμβατότητα των υλικών πριν τη χρήση. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Η σωστή δοσολογία βοηθά στην εξοικονόμηση κόστους και προστατεύει το περιβάλλον. Δεν φέρουμε ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή ζημιές που προκύπτουν. Αποθήκευση: μόνο στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5°C έως 40°C.

Δοσολογία

	
ελαφριά ρύπανση	βαριά ρύπανση
15 - 22 %	23 - 30 %
150 - 220 ml/L	230 - 300 ml/L

🕒 10 – 15 min

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.
 Χερσονήσου –
 Καστελίου Τηλ : +30
 28970 22974 +30 6944
 519955 Email :
 info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα

Υγρό συμπύκνωμα για βασικό καθαρισμό

Συμβατότητες υλικών Για όλα τα δάπεδα ανθεκτικά στα αλκάλια όπως PVC, πλακάκια, εποξειδική ρητίνη, σκυρόδεμα και βιομηχανικά δάπεδα. Δεν είναι κατάλληλο για λινέλαιο, καουτσούκ, αλουμίνιο και ανοδιωμένα ελαφρά μέταλλα.

Συστατικά < 5%: μη ιονικές
επιφανειοδραστικές ουσίες
< 5%: φωσφορικά άλατα
Περιέχει: αρώματα
Giscode: GG 80

Τεχνικά στοιχεία

Τιμή pH σε συμπύκνωμα:14 Μορφή:
.....υγρό Όψη:
.....άχρωμο Οσμή:
.....ευκάλυπτος
Πυκνότητα:1064
g/l Διάρκεια ζωής:
.....36 μήνες Διάρκεια
ζωής μετά το άνοιγμα:12 μήνες

Κατάσταση προϊόντος / Σήμανση



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Συμμορφώνεται με τον κανονισμό EC 648/2004 για τα απορρυπαντικά της ΕΕ. Υπόκειται σε ADR σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ. Επικίνδυνη ουσία σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ/Νόμο περί επικίνδυνων ουσιών (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. δελτίο δεδομένων ασφαλείας).

Μονάδες πωλήσεων Art.-Nr.
90.121.632 Δοχείο 10 λίτρων

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.
Χερσονήσου –
Καστελίου Τηλ : +30
28970 22974 +30 6944
519955 Email :
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα