

## Πληροφορίες προϊόντος

# BARRAMATT



### Υγρό συμπύκνωμα για προστασία επιφανειών



- Σκληρή, ματ διασπορά για χώρους υψηλής κυκλοφορίας
- Καθολική χρήση σε κλειστές και πορώδεις επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων στεγανωτικών πετρών και παρκέ
- Εξαιρετική αντοχή σε ουδέτερα, χωρίς αλκοόλη απολυμαντικά επιφανειών και εγκεκριμένα για χρήση σε αθλητικές αίθουσες σύμφωνα με το DIN 18032-2

**Περιγραφή προϊόντος** Το BARRAMATT είναι μια υψηλής ποιότητας, ανθεκτική ματ διασπορά για την επιστροφή αδιάβροχων επενδύσεων δαπέδου. Η σύνθεση πολυμερούς δημιουργεί ένα ματ, αντιολισθητικό, ομοιόμορφο ρέον προστατευτικό στρώμα που προστατεύει αξιόπιστα τα δάπεδα από μηχανικές καταπονήσεις, καθημερινή βρωμιά και τριβή. Χάρη στην εξαιρετική ισχύ πλήρωσης, την υψηλή συμβατότητα υλικών και τους σύντομους χρόνους στεγνώματος, το BARRAMATT είναι ιδανικό για δημόσια κτίρια, αθλητικές αίθουσες, εγκαταστάσεις φροντίδας και όλους τους χώρους όπου προτιμάται ένα δάπεδο με χαμηλή ανάκλαση, διακριτικό.

#### Πεδίο εφαρμογής

Για την επιστροφή αδιάβροχων δαπέδων με κλειστές ή πορώδεις επιφάνειες.

**Εφαρμογή** Χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά καθαρισμένες, εξουδετερωμένες και στεγνές επιφάνειες (σύσταση: SOLEX ή POWER STRIP NEUTRA). Για πορώδεις επιφάνειες (π.χ. λινέλαιο), εφαρμόστε την πρώτη στρώση ως συγκολλητικό στρώμα. Στη συνέχεια, εφαρμόστε 1-3 λεπτές στρώσεις. Αφήστε κάθε στρώση να στεγνώσει εντελώς (κατανάλωση ανάλογα με την επένδυση δαπέδου: περίπου 12,5–25 ml/m<sup>2</sup>). Μπορεί να περπατηθεί μετά από περ. 2 ώρες. Η μεμβράνη περιποίησης μπορεί να γυαλιστεί με μηχανή σε υψηλή στίλπνότητα. Για ανακαίνιση επιφανειών, δουλέψτε με ένα αραιωμένο διάλυμα εφαρμογής 1:10 έως 1:1. .


**Οδηγίες εφαρμογής** Απενεργοποιήστε πηγές θερμότητας. Να μη χρησιμοποιείται σε υποστρώματα που είναι ευαίσθητα στον παγετό. Μην αναμιγνύετε το προϊόν με άλλες επικαλύψεις. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Η σωστή δοσολογία εξοικονομεί κόστος και προστατεύει το περιβάλλον. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει δεκτή για ακατάλληλη χρήση και οποιαδήποτε προκύπτουσα ζημία. **Αποθήκευση:** μόνο στο αρχικό σφραγισμένο δοχείο, σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος προστατευμένο από το ηλιακό φως. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5°C έως 40°C

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.  
Χερσονήσου –  
Καστελίου Τηλ : +30  
28970 22974 +30 6944  
519955 Email :  
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα

### Υγρό συμπύκνωμα για προστασία επιφανειών

#### Δοσολογία



100 % (conc.)

#### Συμβατότητα υλικών

Για όλα τα αδιάβροχα δάπεδα, όπως PVC, λινόλαιο, παρκέ και ελαστικό.  
Ακατάλληλο για ασφράγιστο ξύλο.

Συστατικά Περιέχει: αρώματα, συντηρητικά  
BENZISΟΘΙΑΖΟΛΙΝΟΝΗ Όλα τα επιφανειοδραστικά  
βιοαποδομήσιμα σύμφωνα με το EC 648/2004. Giscode: GE  
10

Τεχνικά στοιχεία Τιμή pH στο συμπύκνωμα:

.....9 Μορφή:

.....υγρό Όψη:

.....γαλακτώδη Οσμή:

.....φρέσκο

Πυκνότητα: .....1026

g/l Διάρκεια ζωής:

.....24 μήνες Διάρκεια

ζωής μετά το άνοιγμα: .....3 μήνες

#### Κατάσταση προϊόντος / Σήμανση



Δοκιμασμένο σύμφωνα με το DIN 18032. Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό απορρυπαντικών ΕΕ 648/2004. Δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ. Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνη ουσία σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ/Διάταγμα για τις επικίνδυνες ουσίες (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. δελτίο δεδομένων ασφαλείας).



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Μονάδες πωλήσεων Art.-Nr.  
90.163.022 Δοχείο 10 l

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.  
Χερσονήσου –  
Καστελίου Τηλ : +30  
28970 22974 +30 6944  
519955 Email :  
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα