

## Πληροφορίες προϊόντος

### ΓΙΑ ΤΟ KALKLÖSER



#### Υγρό συμπύκνωμα για αφαλάτωση



- Αυθόρμητο και ισχυρό αποτέλεσμα αφαίρεσης αλάτων και καθαρισμού · Ιδανικό για συσκευές αφαλάτωσης λόγω της σύνθεσης χαμηλού αφρού · Χωρίς οσμές και βαφές

**Περιγραφή προϊόντος** Το PARA KALKLÖSER είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό αφαλάτωση με βάση το φωσφορικό οξύ, που αναπτύχθηκε για την ταχεία αφαίρεση αλάτων, ιζημάτων ορυκτών, υπολειμμάτων τσιμέντου, ιζημάτων σκυροδέματος και σκουριάς. Η φόρμουλα χαμηλού αφρισμού, άοσμη είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για επαγγελματικές κουζίνες, χώρους υγιεινής, τεχνικές εγκαταστάσεις, πισίνες και μονάδες επεξεργασίας τροφίμων. Η απουσία υδροχλωρικού οξέος και συμπλοκοποιητικών παραγόντων εξασφαλίζει υψηλή συμβατότητα υλικών σε όλες τις ανθεκτικές στα οξέα επιφάνειες, ειδικά στον ανοξείδωτο χάλυβα.

**Περιοχή εφαρμογής** Για αφαλάτωση επιφανειών και συσκευών ανθεκτικών στα οξέα.

**Εφαρμογή** Προσθέστε το PARA KALKLÖSER στη συσκευή στην καθορισμένη δοσολογία. Εάν είναι απαραίτητο, θερμάνετε τη συσκευή και αφήστε τη να δράσει για 3–5 λεπτά (επεκτείνετε το χρόνο εφαρμογής για βαριά άλατα). Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Για την αφαλάτωση επιφανειών, προ-βρέξτε, εφαρμόστε το προϊόν αδιάλυτο και εργαστείτε με κατάλληλο εργαλείο καθαρισμού. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό.


**Οδηγίες εφαρμογής** Ελέγξτε τη συμβατότητα του υλικού πριν από τη χρήση. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Η χρήση της σωστής δόσης συμβάλλει στην εξοικονόμηση κόστους και προστατεύει το περιβάλλον. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή προκύπτουσα ζημιά. Αποθήκευση: μόνο στο αρχικό σφραγισμένο δοχείο, δροσερό, στεγνό, καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5°C έως 40°C.

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.  
Χερσονήσου –  
Καστελίου Τηλ : +30  
28970 22974 +30 6944  
519955 Email :  
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα

### Υγρό συμπύκνωμα για αφαλάτωση

#### Δοσολογία



Συμβατότητες υλικών Για όλες τις ανθεκτικές στα οξέα συσκευές και επιφάνειες, π.χ. ανοξείδωτο χάλυβα, πλακάκια και γυαλί. Δεν είναι κατάλληλο για ασβεστολιθικές φυσικές πέτρες.

Συστατικά < 5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες  
Περιέχει: Φωσφορικό οξύ

Τεχνικά δεδομένα Τιμή pH στο συμπύκνωμα:

.....1 Μορφή:

.....Υγρό Οσμή:

.....Ουδέτερη

Πυκνότητα: .....1310

g/l Διάρκεια ζωής:

.....36 μήνες Διάρκεια

ζωής μετά το άνοιγμα: .....12 μήνες

#### Κατάσταση προϊόντος / Σήμανση



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Συμμορφώνεται με τον κανονισμό EC 648/2004 για τα απορρυπαντικά της ΕΕ. Υπόκειται σε ADR σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ. Επικίνδυνη ουσία σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ/Νόμο περί επικίνδυνων ουσιών (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. δελτίο δεδομένων ασφαλείας).

Μονάδες πωλήσεων Art.-Nr.

90.203.693 Φιάλη 6 x 1 l

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.  
Χερσονήσου –  
Καστελίου Τηλ : +30  
28970 22974 +30 6944  
519955 Email :  
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα