

# Πληροφορίες προϊόντος

## PICCOMAT®



### Υγρό συμπύκνωμα για καθαρισμό συντήρησης



- Καθαρίζει εντατικά και ταυτόχρονα περιποιείται – ιδανικό για μεγάλες περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία · Ιδιαίτερα χαμηλό αφρισμό, συμβατό με σκληρό νερό, πολύ καλό αποτέλεσμα διαβροχής · Προστατευτική μεμβράνη με αντιστατική και απωθητική ρύπανση

Περιγραφή προϊόντος Το PICCOMAT® είναι ένα αυτόματο καθαριστικό υψηλής απόδοσης για μηχανικό και χειροκίνητο καθαρισμό συντήρησης όλων των δαπέδων ανθεκτικών στα αλκάλια. Η σύγχρονη φόρμουλα αφαιρεί αξιόπιστα την τυπική βιομηχανική και καθημερινή βρωμιά, ενώ η ενσωματωμένη μεμβράνη περιποίησης προστατεύει την επιφάνεια και δημιουργεί ένα απωθητικό, αντιστατικό αποτέλεσμα. Χάρη στις ιδιότητες χαμηλού αφρισμού του, το PICCOMAT® είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μηχανημάτων και έτσι προσφέρει υψηλή αξιοπιστία διεργασιών σε κυλιόμενες σκάλες, σε χώρους παραγωγής, αποθήκες, σούπερ μάρκετ και περιοχές με έντονη κυκλοφορία.



Περιοχή εφαρμογής Για χειροκίνητο και μηχανικό καθαρισμό και φροντίδα όλων των δαπέδων ανθεκτικών στα αλκάλια.

Εφαρμογή Προετοιμάστε το PICCOMAT® σύμφωνα με τη συνιστώμενη δοσολογία. Εφαρμόστε το διάλυμα χειροκίνητα ή μηχανικά στην επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε, αφήστε το να δράσει εάν είναι απαραίτητο και δουλέψτε μέσα. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

#### Οδηγίες εφαρμογής

Ελέγξτε τη συμβατότητα των υλικών πριν τη χρήση. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Η σωστή δοσολογία βοηθά στην εξοικονόμηση κόστους και προστατεύει το περιβάλλον. Δεν φέρουμε ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή ζημιές που προκύπτουν. Αποθήκευση: μόνο στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5°C έως 40°C.

#### Δοσολογία

	
<b>ελαφριά ρύπανση</b>	<b>βαριά ρύπανση</b>
<b>0,1 %</b>	<b>0,25 % 1 %</b>
<b>1 - 2,5 ml/L</b>	<b>10 ml/L</b>

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.  
 Χερσονήσου –  
 Καστελίου Τηλ : +30  
 28970 22974 +30 6944  
 519955 Email :  
 info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα



### Υγρό συμπύκνωμα για καθαρισμό συντήρησης

Συμβατότητες υλικών Για όλα τα δάπεδα ανθεκτικά στα αλκάλια όπως ανοξείδωτο ατσάλι, πλακάκια, πλαστικά και βιομηχανικά δάπεδα.

Συστατικά < 5%: μη ιονικά  
επιφανειοδραστικά, < 5%:  
ανιονικά τασιενεργά, < 5%:  
σαπούνι, < 5%: φωσφορικά  
άλατα, < 5%: φωσφονικά  
Περιέχει: αρώματα, LIMONENE  
Giscode: GG 60

Τεχνικά στοιχεία Τιμή pH στο συμπύκνωμα:

.....11 Μορφή:

.....υγρό Όψη:

.....μπλε Οσμή:

.....φρέσκο

Πυκνότητα: .....1030

g/l Διάρκεια ζωής:

.....24 μήνες Διάρκεια

ζωής μετά το άνοιγμα: .....12 μήνες

#### Κατάσταση προϊόντος / Σήμανση



**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 για τα απορρυπαντικά. Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ. Επικίνδυνη ουσία σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ / τον νόμο περί επικίνδυνων ουσιών (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. δελτίο δεδομένων ασφαλείας).

Μονάδες πωλήσεων Art.-Nr.  
90.121.532 Δοχείο 10 λίτρων

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.  
Χερσονήσου –  
Καστελίου Τηλ : +30  
28970 22974 +30 6944  
519955 Email :  
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα