

Πληροφορίες προϊόντος

PICCOMAT FS



Υγρό συμπύκνωμα για βασικό καθαρισμό



- Διαλύει γρήγορα ανόργανους, λιπαρούς και οργανικούς ρύπους από πόρους και λεπτές τραχείες δομές
- Η σύνθεση χωρίς τασιενεργά δεν αφήνει φιλμ και μειώνει σημαντικά την επανα-ρύπανση
- Ιδανικό για συντήρηση και βασικό καθαρισμό από γρανίτη πορσελάνης (gres) και αντιολισθητικά πλακάκια

Περιγραφή προϊόντος

Το PICCOMAT FS είναι ένα ισχυρά αλκαλικό, χωρίς τασιενεργά ειδικό καθαριστικό για τον εντατικό καθαρισμό σκληρών, λεπτότραχων και μικροπορωδών δαπέδων. Χάρη στα ισχυρά συμπλοκοποιητικά και αλκαλικά συστατικά του, το προϊόν απομακρύνει αξιόπιστα ακόμη και επίμονες εναποθέσεις ρύπων, λιπαρούς λεκέδες και ανόργανα κατάλοιπα. Το PICCOMAT FS μειώνει σημαντικά την επανα-ρύπανση και αποτρέπει τη συσσώρευση στρωμάτων χάρη στη σύγχρονη σύνθεσή του. Το προϊόν είναι κατάλληλο τόσο για μηχανικό όσο και για χειρωνακτικό καθαρισμό και υποστηρίζει γρήγορο, οικονομικό βαθύ καθαρισμό σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Πεδίο εφαρμογής

Για βασικό και εντατικό καθαρισμό επιφανειών και δαπέδων ανθεκτικών στα αλκάλια.

Εφαρμογή

Παρασκευάστε το PICCOMAT FS σύμφωνα με τη συνιστώμενη δοσολογία. Εφαρμόστε το διάλυμα χειρωνακτικά ή μηχανικά στην προς επεξεργασία επιφάνεια, αφήστε το να δράσει για 5-15 λεπτά (βασικός καθαρισμός) και δουλέψτε το. Απομακρύνετε το ακάθαρτο νερό μετά τη χρήση. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

Οδηγίες εφαρμογής

Ελέγξτε τη συμβατότητα των υλικών πριν τη χρήση. Σε έντονη ρύπανση, δοκιμάστε σε μικρή επιφάνεια. Ακολουθήστε τις οδηγίες των κατασκευαστών δαπέδων και μηχανών. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Η σωστή δοσολογία βοηθά στην εξοικονόμηση κόστους και προστατεύει το περιβάλλον. Δεν φέρουμε ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή ζημιές που προκύπτουν. Αποθήκευση: μόνο στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5°C έως 40°C.

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.
Χερσονήσου –
Καστελίου Τηλ : +30
28970 22974 +30 6944
519955 Email :
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα

Υγρό συμπύκνωμα για βασικό καθαρισμό

Δοσολογία

	0,5 – 1 %	5 – 10 ml
	5 – 20 %	50 – 200 ml
	ml / L	

Συμβατότητα υλικών

Για όλα τα δάπεδα και τις επιφάνειες που είναι ανθεκτικά στα αλκάλια, π.χ. γρανίτης πορσελάνης (gres), αντιολισθητικά πλακάκια, κλίνκερ (σκληρά ψημένα τούβλα), σκυρόδεμα και PVC. Ακατάλληλο για μάρμαρο, terrazzo, φυσικές πέτρες, αλουμίνιο, ελαστικό (καουτσούκ) και λινόλαιο.

Συστατικά

< 5% πολυκαρβοξυλικά < 5% φωσφορικά

Περιέχει: υδροξείδιο του νατρίου, υδροξείδιο του καλίου

Giscode: GG 70

Τεχνικά στοιχεία

Τιμή pH στο συμπύκνωμα:14

Μορφή:υγρό

Οσμή:

.....ουδέτερη

Πυκνότητα:1240

g/l

Διάρκεια ζωής:36

μήνες

Διάρκεια μετά το άνοιγμα:12 μήνες

Κατάσταση προϊόντος / Σήμανση



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 για τα απορρυπαντικά. Υπόκειται σε ADR σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ. Επικίνδυνη ουσία σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ / τον Κανονισμό περί Επικίνδυνων Ουσιών. (Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. δελτίο δεδομένων ασφαλείας).

Συσκευασίες πώλησης

Κωδ. 90.121.933 6 x 1 L φιάλη

Κωδ. 90.121.932 10 L δοχείο

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.
Χερσονήσου –
Καστελίου Τηλ : +30
28970 22974 +30 6944
519955 Email :
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα