

Πληροφορίες προϊόντος

BARBELON



Υγρό συμπύκνωμα για εντατικό καθαρισμό



- Αυθόρμητο καθαριστικό αποτέλεσμα σε λάδι, γράσο και τυπική βιομηχανική βρωμιά · Μεγάλη γκάμα εφαρμογών και υψηλή συμβατότητα υλικών · Εφαρμόζεται καθολικά σε χειροκίνητες και μηχανικές διεργασίες

Περιγραφή προϊόντος Το BARBELON είναι ένα βιομηχανικό καθαριστικό με χαμηλό αφρισμό, ήπια αλκαλικό για μηχανικό και χειροκίνητο καθαρισμό πολύ λερωμένων επιφανειών και επενδύσεων δαπέδου. Η αυθόρμητη καθαριστική του δράση επιτρέπει την αποτελεσματική αφαίρεση λεκέδων από λίπος και λάδια. Το προϊόν είναι κατάλληλο για βιομηχανικές εφαρμογές καθώς και για εμπορικές κουζίνες, καντίνες και χώρους λιανικής. Χάρη στη φόρμουλα χαμηλού αφρισμού, το BARBELON είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μηχανημάτων και εξοπλισμού υψηλής πίεσης και προσφέρει καθαρά, αξιόπιστα αποτελέσματα καθαρισμού.

Πεδίο εφαρμογής Για χειροκίνητο και μηχανικό εντατικό καθαρισμό όλων των δαπέδων ανθεκτικών στα αλκάλια.

Εφαρμογή Παρασκευάστε το BARBELON σύμφωνα με τη συνιστώμενη δοσολογία. Εφαρμόστε το διάλυμα στην επιφάνεια που πρόκειται να επεξεργαστείτε είτε με το χέρι είτε με μηχανή, αφήστε το να δράσει εάν είναι απαραίτητο και δουλέψτε μέσα. Αφαιρέστε το βρώμικο νερό μετά τη χρήση. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό..

Οδηγίες εφαρμογής

Ελέγξτε τη συμβατότητα των υλικών πριν τη χρήση. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Η σωστή δοσολογία βοηθά στην εξοικονόμηση κόστους και προστατεύει το περιβάλλον. Δεν φέρουμε ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή ζημιές που προκύπτουν. Αποθήκευση: μόνο στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5°C έως 40°C.

Δοσολογία

ελαφριά ρύπανση βαριά	
ρύπανση 1 % 10 - 50%	
10 ml/L 100 -	500 ml/L

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.
Χερσονήσου –
Καστελίου Τηλ : +30
28970 22974 +30 6944
519955 Email :
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα

Υγρό συμπύκνωμα για εντατικό καθαρισμό

Συμβατότητες υλικών Για όλα τα δάπεδα ανθεκτικά στα αλκάλια όπως πλακάκια, εποξειδική ρητίνη, σκυρόδεμα και βιομηχανικά δάπεδα. Δεν είναι κατάλληλο για λινέλαιο, καουτσούκ, αλουμίνιο και ανοδιωμένα ελαφρά μέταλλα.

Συστατικά < 5%: μη ιονικά
επιφανειοδραστικά < 5%:
πολυκαρβοξυλικά
Περιέχει: αρώματα
Giscode: GG 30

Τεχνικά στοιχεία τιμή pH στο συμπύκνωμα:

.....9.5 Μορφή:

.....υγρό Όψη:

.....κιτρινωπή Οσμή:

.....ευκάλυπτος

Πυκνότητα:..... 1020

g/l Διάρκεια ζωής:

.....24 μήνες

Διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα:6
μήνες

Κατάσταση προϊόντος / Επισήμανση Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό EC 648/2004 για τα απορρυπαντικά της ΕΕ. Δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ. Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνη ουσία σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ/Νόμο περί επικίνδυνων ουσιών. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας).

Μονάδες πωλήσεων Art.-Nr.
90.121.772 Δοχείο 10 λίτρων

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.
Χερσονήσου –
Καστελίου Τηλ : +30
28970 22974 +30 6944
519955 Email :
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα