

## Πληροφορίες προϊόντος

# BARRAGLANZ



### Υγρό συμπύκνωμα για προστασία επιφανειών



- Ανθεκτική, γυαλιστερή διασπορά για περιοχές με μεγάλη συχνότητα
- Καθολική εφαρμογή σε κλειστά και πορώδη καλύμματα, συμπεριλαμβανομένων στεγανωτικών πετρών και παρκέ
- Εξαιρετική αντοχή σε ουδέτερα, χωρίς οινόπνευμα απολυμαντικά επιφανειών

**Περιγραφή προϊόντος** Το BARRAGLANZ είναι μια υψηλής ποιότητας, ανθεκτική διασπορά πολυμερούς για την επίστρωση αδιάβροχων επενδύσεων δαπέδου. Η σύνθεση παρέχει ένα ομοιόμορφο, αντιολισθητικό, γυαλιστερό προστατευτικό φιλμ που προστατεύει αξιόπιστα τα δάπεδα από τη φθορά, την υγρασία και την πρόσφυση βρωμιάς. Με εξαιρετική ροή, υψηλή ισχύ πλήρωσης και σύντομους χρόνους στεγνώματος, το BARRAGLANZ είναι ιδανικό για περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία. Η επίστρωση είναι ανθεκτική σε ουδέτερα απολυμαντικά επιφανειών χωρίς αλκοόλη και μπορεί εύκολα να γυαλιστεί ή να συμπιεστεί σε υψηλή ταχύτητα μετά από πλήρες στέγνωμα.

#### Πεδίο εφαρμογής

Για την επίστρωση αδιάβροχων δαπέδων με κλειστές ή πορώδεις επιφάνειες.

**Εφαρμογή** Χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά καθαρισμένες, εξουδετερωμένες και στεγνές επιφάνειες (σύσταση: SOLEX ή POWER STRIP NEUTRA). Για πορώδεις επικαλύψεις (π.χ. λινέλαιο), εφαρμόστε την πρώτη στρώση ως συγκολλητικό στρώμα. Στη συνέχεια, εφαρμόστε 1-3 λεπτές στρώσεις. Αφήστε κάθε στρώση να στεγνώσει εντελώς (κατανάλωση ανάλογα με το δάπεδο: περίπου 12,5–25 ml/m<sup>2</sup>). Μπορεί να περπατηθεί μετά από περ. 2 ώρες. Η μεμβράνη περιποίησης μπορεί να γυαλιστεί με μηχανή σε υψηλή γυαλάδα. Για ανακαίνιση επιφανειών, δουλέψτε με ένα αραιωμένο διάλυμα εφαρμογής 1:10 έως 1:1.


**Οδηγίες εφαρμογής** Απενεργοποιήστε πηγές θερμότητας. Να μη χρησιμοποιείται σε υποστρώματα που είναι ευαίσθητα στον παγετό. Μην αναμιγνύετε το προϊόν με άλλες επικαλύψεις. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Η σωστή δοσολογία εξοικονομεί κόστος και προστατεύει το περιβάλλον. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να γίνει δεκτή για ακατάλληλη χρήση και οποιαδήποτε προκύπτουσα ζημία. **Αποθήκευση:** μόνο στο αρχικό σφραγισμένο δοχείο, σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος προστατευμένο από το ηλιακό φως. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5°C έως 40°C

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.  
Χερσονήσου –  
Καστελίου Τηλ : +30  
28970 22974 +30 6944  
519955 Email :  
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα

### Υγρό συμπύκνωμα για προστασία επιφανειών

#### Δοσολογία



100 % (conc.)

#### Συμβατότητα υλικών

Για όλα τα αδιάβροχα δάπεδα, όπως PVC, λινόλαιο, παρκέ και ελαστικό. Ακατάλληλο για ασφράγιστο ξύλο.

Συστατικά Περιέχει: αρώματα, συντηρητικά (συμπεριλαμβανομένης της BENΖΙΣΟΘΙΑΖΟΛΙΝΟΝΗΣ) Τασιενεργά βιοαποδομήσιμα σύμφωνα με το EC 648/2004. Giscode: GE 10

#### Τεχνικά στοιχεία

Τιμή pH σε συμπύκνωμα: .....9 Μορφή:

.....υγρό Όψη:

.....γαλακτώδη Οσμή:

.....φρέσκο

Πυκνότητα: .....1026

g/l Διάρκεια ζωής:

.....24 μήνες Διάρκεια

ζωής μετά το άνοιγμα: .....3 μήνες

Κατάσταση προϊόντος / Επισήμανση Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό EC 648/2004 για τα απορρυπαντικά της ΕΕ. Δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ. Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΚ/Νόμο περί επικίνδυνων ουσιών (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. δελτίο δεδομένων ασφαλείας).

Μονάδες πωλήσεων Art.-Nr.  
90.162.942 Δοχείο 10 λίτρων

Διεύθυνση : 1ο Χιλ.  
Χερσονήσου –  
Καστελίου Τηλ : +30  
28970 22974 +30 6944  
519955 Email :  
info@idealcleaning.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων : Κληρονόμου Εύα